




FTXZ/RXZ

OLDALFALI SPLIT KLÍMA

Ururu Sarara

Röviden

Energiacimkék:



Funkciók:



Fűtés



Hűtés



Légtisztítás

Méretetek:



Ma: 295 mm
Szé: 798 mm
Mé: 372 mm

Hangnyomásszint:*



beltéri egység
csendes: 19 dBA
alacsony: 35 dBA
kültéri egység
48 dBA

Elérhető színek:



Fényes
fehér

Teljes klímaszabályozás párasítással

- **Tökéletes beltéri levegő:** Az Ururu Sarara funkcionalitásában egyedülálló: hűtés, fűtés, párasítás, párátlanítás, szellőztetés, levegőtisztítás egyetlen rendszerben.
- **Automatikusan tisztuló szűrőrendszer:** A speciális szűrő eltávolítja a levegőben lévő porrészecskéket, miközben a beépített kefe rendszeresen és automatikusan tisztítja a szűrőt, így nincs szükség kézi tisztításra.
- **Friss levegő az Ön igényei szerint:** Az Ururu Sarara a friss kültéri levegőt eloszlatja a helyiségben, és a 3D légáram biztosítja, hogy a levegő elérje a helyiség legtávolabbi sarkait is.
- **Intelligens vezérlés:** A Wi-Fi adapter lehetővé teszi az egység teljes vezérlését bárholonnan, bármikor, okostelefonról vagy táblagépről. Hangvezérlés funkció Google Asszisztens vagy Amazon Alexa segítségével.

Jellemzők és funkciók



Ururu - párasítás

A kültéri egységben található speciális modul a beltérbe terelt friss levegőt párasítja, hogy a helyiségben megfelelő páratartalom legyen.



Flash Streamer

A Daikin szabadalmaztatott technológiája kiszűri a vírusokat, allergéneket (pollenek és gombák) és a nem kívánatos szagokat, majd szétbomlasztja őket ártalmatlan részecskékre és oxigénre.



Sarara - párátlanítás

A beltéri egységben található egyedülálló kettős hőcserélő, először lehűti a rajta áthaladó levegőt, aztán visszamelegíti egy másik ágon, ami párátlanítást eredményez, anélkül, hogy száraz levegő érzés lenne.



Coanda-hatás

Fűtési és hűtési módokban is elérhető. A különleges kialakítású terelőlapátoknak köszönhetően a hideg levegő a mennyezet felé, a meleg a padló felé áramlik, így komfortosabb hőérzetet teremt.

* a 35 méretosztályú egységekre érvényes hűtésben

Ururu Sarara FTXZ

Oldalfali egység

Technológiai remekmű 3D-légáramlással, légtisztítással, vízellátás nélküli párasítással, friss levegős szellőztetéssel és automatikusan tisztuló szűrőrendszerrel.

Jellemzők és funkciók



Hatékonyság	FTXZ + RXZ		FTXZ25N + RXZ25N		FTXZ35N + RXZ35N		FTXZ50N + RXZ50N	
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.		kW		0,6/2,5/3,9		0,6/3,5/5,3	
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.		kW		0,6/3,6/7,5		0,6/5,0/9,0	
Teljesítményfelvétel	Hűtés	Min./Névl./Max.	kW		0,11/0,41/0,88		0,11/0,66/1,33	
	Fűtés	Min./Névl./Max.	kW		0,10/0,62/2,01		0,10/1,00/2,53	
Hűtés	Energiahatékonysági osztály				A+++ (D -> A+++)			
	Hatékonyság	P tervezett	kW		2,50		3,50	
	SEER				9,54		9,00	
	Éves energiafogyasztás		kWh/a		92		136	
Fűtés (átlagos klíma)	Energiahatékonysági osztály				A+++ (D -> A+++)			
	Hatékonyság	P tervezett	kW		3,50		4,50	
	SCOP/A				5,90		5,73	
	Éves energiafogyasztás		kWh/a		831		1.100	

Beltéri egység	FTXZ		FTXZ25N		FTXZ35N		FTXZ50N	
Méret	Berendez.	Mag. x Szél. x Mély.	mm		295x798x372			
Légszűrő	Típus				Automatikusan tisztuló szűrő + Flash Streamer			
Hangnyomás szint	Hűtés	Csendes/Alacs./Név./Mag.	dBA		19/26/33/38		19/27/35/42	
	Fűtés	Csendes/Alacs./Név./Mag.	dBA		19/28/35/39		19/29/36/42	

Kültéri egység	RXZ		RXZ25N		RXZ35N		RXZ50N	
Méret	Berendez.	Mag. x Szél. x Mély.	mm		693x795x300			
Hangnyomás szint	Hűtés	Magas	dBA		46		48	
	Fűtés	Magas	dBA		46		48	
Működési tartomány	Hűtés	Környezeti Min.-Max.	°CDB		-10~43			
	Fűtés	Környezeti Min.-Max.	°CDB		-20~24			
Hűtőközeg	Típus / GWP / Töltet		kg / TCO ₂ Eq		R-32/675/1,34/0,9			
Csővezeték csatlakozásai	Csővezeték hossza	K.E. - B.E. Max.	m		10			
	Szintkülönbség	B.E. - K.E. Max.	m		8			
Áramfelvétel	Fázis / Biztosíték mérete (MFA)		A		16			

A tulajdonságok és jellemzők teljes listája a 36. oldalon található.

