

Stylish FTXTA

Fűtésre optimalizált oldalfali egység

Kívülről elegáns, belülről okos - még -30°C-on is!

Jellemzők és funkciók



Hatékonyság		FTXTA + RXTA	FTXTA30CB/CW + RXTA30C	
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1,2/3,0/4,6	
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	0,8/3,2/7,1	
Teljesítmény-felvétel	Hűtés Névl.	kW	0,62	
	Fűtés Névl.	kW	0,64	
Hűtés	Energiahatékonysági osztály		A+++ (D->A+++)	
	Hatékonyság	P tervezett	kW	3,00
	SEER			8,75
Fűtés (átlagos klíma)	Éves energiafogyasztás		kWh/a	120
	Energiahatékonysági osztály		A+++ (D->A+++)	
	Hatékonyság	P tervezett	kW	3,0
Fűtés (hideg klíma)	SCOP/A			5,17
	Éves energiafogyasztás		kWh/a	812
	Energiahatékonysági osztály		A+ (D->A+++)	
Hatékonyság		P tervezett	kW	4,38
Éves energiafogyasztás		kWh/a	2 248	
SCOP/C			4,09	
Beltéri egység		FTXTA	FTXTA30CB/CW	
Méretek	Berendez. Mag. x Szél. x Mély.	mm	295x798x189	
Légszűrő	Típus		Flash Streamer egység, Ezüst allergén szűrő, Titánium apatit szűrő	
Hangnyomás szint	Hűtés Csendes/Alacs./Köz./Mag.	dBA	20/25/32/43	
	Fűtés Csendes/Alacs./Köz./Mag.	dBA	19/24/31/41	
Kültéri egység		RXTA	RXTA30C	
Méretek	Berendez. Mag. x Szél. x Mély.	mm	605x930x376	
Hangnyomás szint	Hűtés Névl.	dBA	48	
	Fűtés Névl.	dBA	49	
Működési tartomány	Hűtés Körny. Min.~Max.	°CDB	-10~46	
	Fűtés Körny. Min.~Max.	°CDB	-30~24	
Hűtőközeg	Típus / GWP / Töltet	kg/TCO ₂ Eq	R-32/675/0,97/0,65	
Csővezeték csatlakozásai	Csőhossz K.E. - B.E. Max.	m	20	
	Szintkülönb. B.E. - K.E. Max.	m	15	
Áramfelvétel	Fázis / Biztosíték mérete (MFA)	A	1~ /16	

A tulajdonságok és jellemzők teljes listája a 36. oldalon található.

